

## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0



A++



coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1577  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1580 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 56,555  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 22  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242003876961  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI72LADE0  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 196,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 214  
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 34  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 22  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 3  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Klimaklasse : SN-ST  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

### Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage



## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0

### Ausstattung

- KI72LADE0
- SmartCool
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon varioShelf, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen  
- hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch  
1 Fresh Box auf Teleskopschienen

### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

## iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 158 x 56 cm KI72LADE0


### Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22




Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maße in mm